Прибор ПКФ Союздорнии

Применяется для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов ГОСТ 25584-90.

Водопроницаемость является одной из самых важных физических характеристик грунта.
В строительстве от величины этого показателя, зависит устойчивость и осадка земляных сооружений, долговечность дорожных покрытий, скорость уплотнения грунтов оснований, суффозионные и оползневые явления.
Позволяет получать фильтрационные характеристики песчаных грунтов при определённой константе – максимальной плотности и оптимальной влажности, что даёт возможность для сравнения разных групп песка по показателю коэффициента фильтрации.

Основные технические характеристики

Фильтрационная трубка	внутренний диаметр	50,5мм
	высота	220мм
	высота испытываемого образца	100мм
Съемное перфорированное дно	диаметр отверстий	3мм
	латунная сетка с ячейкой	0,25мм
Пьезометр (водомерная трубка)	длина шкалы	50
	цена деления	5
Трамбовка	масса падающего груза	0,5кг
	диаметр наковальни	50мм
	высота падения	300мм

Габаритно-массовые характеристики

Габаритные размеры упаковки, мм	100*100*600
Масса комплекта, кг	3

Комплектация

Фильтрационная трубка в сборе	1 шт.
Трамбовка в сборе	1 шт.
Стакан	1 шт.
Поддон	1 шт.
Линейка металлическая	1 шт.
Паспорт	1 шт.