Biosan SIA., Ratsupites 7, build. 2, Riga, LV-1067, Latvia,
Phone: +371 674 261 37, Fax: +371 674 281 01,
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv

UVR-M, Рециркулятор воздуха проточный бактерицидный

ОПИСАНИЕ

Принцип проточного бактерицидного рециркулятора воздуха основан на постоянной, активной циркуляции воздуха через камеру рециркулятора в непосредственной близости от УФ-ламп, обеспечивая максимальную эффективность дезинфекции. Кроме того, благодаря наличию зеркальной внутренней поверхности в камере рециркулятора, ультрафиолетовые лучи многократно отражаются, увеличивая плотность УФ излучения и, следовательно, усиливая эффект обеззараживания.

Прибор состоит из УФ-лампы, вентиляторного блока с антипылевыми фильтрами и блока управления, установленных в пластиковом корпусе.

Преимущества:

- Бактерицидные рециркуляторы воздуха UVR-M идеально подходят для обеззараживания воздуха в больницах (особенно в приёмных отделениях, операционных комнатах, родовых залах и т. д.), детских садах, исследовательских лабораториях, ветеринарных клиниках
- УФ излучение уничтожает болезнетворные вирусы, бактерии и грибки находящиеся в воздухе, что делает рециркуляторы высокоэффективным средством в борьбе с болезнями передающимися воздушно-капельным путём
- Обеспечивают полную защиту от воздействия прямого УФ-излучения
- Озон не образуется благодаря использованию безозоновых УФ–ламп
- Прост в установке, эксплуатации и обслуживании. Бесшумен в работе.

Размещение прибора

- Удобное настенное размещение
- Доступен передвижной штатив

Прибор зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ

КАТ. НОМЕР

BS-040105-AAA	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-040105-AAB	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-040105-AA3	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-040105-AAC	120VAC 60Hz US вилка
BS-040105-BK	IQ OQ документ
BS-040105-CK	PQ документ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник УФ-излучения	1 лампа - 25 Вт, безозонная, бактерицидная
Интенсивность УФ-излучения	18 мВт / см^2 / сек
Продуктивность работы со стандартным фильтром	14 м^3 / ч
Полная защита от воздействия прямого ультрафиолетового излучения	+
Индикатор работы УФ-лампы	+
Размеры (Д×Ш×В)	110 x 135 x 660 мм
Вес	3,4 кг
Потребляемая мощность (230В / 120В)	125 ВА (0,54 А) / 160 ВА (1,3 А)
Питание	230 В, 50 Гц или 120 В, 60 Гц
---	---
Размеры штатива UVR-S	600 x 600 x ~1100 мм

АКСЕССУАРЫ

UVR-S
BS-040105-AK
передвижной штатив