

T-4, Стол

ОПИСАНИЕ

Новая модульная конструкция лабораторной мебели обеспечивает гибкость и легкость в использовании.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальная нагрузка	50 кг
Размеры (Д×Ш×В)	800 × 600 × 770 мм
Вес	23 кг




КАТ. НОМЕР

BS-040101-BK

T-4, Стол

АКСЕССУАРЫ



UVC/T-AR
BS-040102-AAA

Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ **UVC/T-AR** применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла (или оргстекла) и рабочей поверхности, покрытой порошковой эмалью.

Бокс оснащен одной открытой УФ-лампой, установленной в верхней части бокса. УФ-излучение дезинфицирует рабочую поверхность, инактивируют фрагменты ДНК/РНК в течение 15–30 минут. Цифровой таймер контролирует длительность



UVC/T-M-AR
BS-040104-AAA

Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ **UVC/T-M-AR** применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла и рабочей поверхности, выполненной из нержавеющей стали.

Бокс оснащен одной открытой УФ-лампой, установленной в верхней части бокса. УФ-излучение дезинфицирует рабочую поверхность, инактивируют фрагменты ДНК/РНК в течение 15–30 минут. Цифровой таймер контролирует длительность



UVT-B-AR
BS-040109-A05

Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ **UVT-B-AR** применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла и рабочей поверхности, выполненной из нержавеющей стали.

Бокс оснащен одной открытой УФ-лампой, установленной в верхней части бокса. УФ-излучение дезинфицирует рабочую поверхность, инактивируют фрагменты ДНК/РНК в течение 15–30 минут. Цифровой таймер контролирует длительность



LF-1

BS-050101-BK

Лабораторная тумбочка

Новая модульная конструкция лабораторной мебели обеспечивает гибкость и легкость в использовании.

прямого ультрафиолетового облучения. Лампа дневного света обеспечивает освещение рабочего места.	прямого ультрафиолетового облучения. Лампа дневного света обеспечивает освещение рабочего места.	прямого ультрафиолетового облучения. Лампа дневного света обеспечивает освещение рабочего места.
Бокс оснащен бактерицидным проточным УФ-Рециркулятором воздуха AR, обеспечивающим постоянную дезинфекцию внутри бокса во время работы. Рекомендованы при работе с ДНК/РНК ампликонами.	Бокс оснащен бактерицидным проточным УФ-Рециркулятором воздуха AR, обеспечивающим постоянную дезинфекцию внутри бокса во время работы. Рекомендованы при работе с ДНК/РНК ампликонами.	Бокс оснащен бактерицидным проточным УФ-Рециркулятором воздуха AR, обеспечивающим постоянную дезинфекцию внутри бокса во время работы. Рекомендованы при работе с ДНК/РНК ампликонами.
УФ-Рециркулятор воздуха AR состоит из УФ-лампы, вентилятора и антипылевого фильтра, заключенных в специальный корпус, т.е. персонал, работающий с боксом, не подвергается воздействию УФ-излучения. Включенный рециркулятор увеличивает максимум плотности УФ-лучей, что является достаточно эффективным для ДНК/РНК инактивации, при этом через него прокачивается 100 объемов бокса за 1 час, что создает постоянные асептические условия работы внутри бокса.	УФ-Рециркулятор воздуха AR состоит из УФ-лампы, вентилятора и антипылевого фильтра, заключенных в специальный корпус, т.е. персонал, работающий с боксом, не подвергается воздействию УФ-излучения. Включенный рециркулятор увеличивает максимум плотности УФ-лучей, что является достаточно эффективным для ДНК/РНК инактивации, при этом через него прокачивается 100 объемов бокса за 1 час, что создает постоянные асептические условия работы внутри бокса.	УФ-Рециркулятор воздуха AR состоит из УФ-лампы, вентилятора и антипылевого фильтра, заключенных в специальный корпус, т.е. персонал, работающий с боксом, не подвергается воздействию УФ-излучения. Включенный рециркулятор увеличивает максимум плотности УФ-лучей, что является достаточно эффективным для ДНК/РНК инактивации, при этом через него прокачивается 100 объемов бокса за 1 час, что создает постоянные асептические условия работы внутри бокса.
Так же доступны специальные столы для боксов на колесах (с блокировкой движения) с выдвижным ящиком: Т-4, для боксов стандартного размера.	Так же доступны специальные столы для боксов на колесах (с блокировкой движения) с выдвижным ящиком: Т-4, для боксов стандартного размера.	Так же доступны специальные столы для боксов на колесах (с блокировкой движения) с выдвижным ящиком: Т-4, для боксов стандартного размера.
Преимущества боксов Biosan:	Преимущества боксов Biosan:	Преимущества боксов Biosan:
- УФ деконтаминация высокой плотности без озона - Длительный срок службы УФ ламп (9000 ч.) - Автоматическое выключение УФ ламп в случае открытия передней дверцы - Бактерицидный проточный рециркулятор, обеспечивающий постоянное обеззараживание внутреннего пространства бокса во время работы - Низкий уровень шума и энергопотребления - Стол для установки	- УФ деконтаминация высокой плотности без озона - Длительный срок службы УФ ламп (9000 ч.) - Автоматическое выключение УФ ламп в случае открытия передней дверцы - Бактерицидный проточный рециркулятор, обеспечивающий постоянное обеззараживание внутреннего пространства бокса во время работы - Стенки из ударопрочного стекла - Низкий уровень шума и	- УФ деконтаминация высокой плотности без озона - Длительный срок службы УФ ламп (9000 ч.) - Автоматическое выключение УФ ламп в случае открытия передней дверцы - Бактерицидный проточный рециркулятор, обеспечивающий постоянное обеззараживание внутреннего пространства бокса во время работы - Стенки из ударопрочного стекла - Низкий уровень шума и

- | | | |
|---|---|---|
| - Столы для установки бокса | - Столы для установки бокса с низким уровнем шума и энергопотребления | - Столы для установки бокса с низким уровнем шума и энергопотребления |
| • Боксы с рециркулятором воздуха AR запатентованы фирмой Биосан | • Столы для установки бокса | • Столы для установки бокса |
| | • Боксы с рециркулятором воздуха AR запатентованы фирмой Биосан | • Боксы с рециркулятором воздуха AR запатентованы фирмой Биосан |