JurbySoft® 9T

Обработка водогрейных котлов и систем отопления
Ингибитор коррозии

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Продукт **JurbySoft® 9T** предназначен для обработки воды отопительных систем и водогрейных котлов, подпитка которых осуществляется деаэрированной или недеаэрированной мягкой водой. Применяется для контроля процессов коррозии. Максимальная рабочая температура - 200^{0}С.

СВОЙСТВА

JurbySoft® 9T – многофункциональный жидкий продукт на основе фосфатов, диэтилгидроксиламина (DEHA), щелочи. Обладает следующими свойствами:

- нейтрализует углекислый газ и регулирует щелочность в пределах, вызывающих наименьшую коррозию;
- способствует созданию и поддержанию устойчивой защитной пленки на поверхности металлов;
- предотвращает кислородную коррозию;

ПРЕИМУЩЕСТВА

- жидкий химический продукт, удобен в использовании;
- ингибирует коррозию стальных и медьсодержащих сплавов, снижая эксплуатационные расходы;
- нетоксичный, экологически чистый продукт.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Жидкость желтоватого цвета
Активные вещества	фосфаты, DEHA, ингибитор коррозии цветных металлов, щелочь
Плотность (20^{0}С)	1,16 ± 0,05
pH	13,0±0,5
Точка замерзания	-1^{0}С
Растворяется в воде в любых пропорциях	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЗИРОВАНИЮ

Доза реагента составляет 100 – 300 г/м^3 и зависит от необходимого уровня pH и щелочности сетевой воды.

JurbySoft® 9T дозируется в концентрированном или разбавленном мягкой водой виде при помощи насоса-дозатора. Рекомендуемое место ввода реагента – в циркуляционную воду системы. На начальном этапе дозирования необходимо введение дозы для насыщения системы продуктом (200 г/м^3).

Контроль дозирования обеспечивается поддержанием в сетевой воде требуемого значения pH (9,0 - 9,5) и фосфатов на уровне 0,3-1,0 мг/л PO_4. Другие параметры контролируются согласно требованиям эксплуатационно-режимной карты.
Рекомендации по дозированию, а также подбор оптимального водо-химического режима осуществляют специалисты Jurby WaterTech.

УПАКОВКА И ОБРАЩЕНИЕ

JurbySoft® 9T упакован в пластмассовых бочках ёмкостью 25 литров (29 кг), 60 литров (69 кг), 200 литров (235 кг) или в 1000 кг контейнерах.
JurbySoft® 9T является щелочным концентрированным продуктом, поэтому необходимо при обращении использовать защитные очки и перчатки. Хранить в обычных складских помещениях при температуре 5 – 30°C, при нормальной влажности и хорошей вентиляции.
JurbySoft® 9T сохраняет свои свойства в закрытой упаковке минимум один год.

Подробная информация по хранению и обращению изложена в Листе Безопасности на данный продукт.

J U R B Y W A T E R T E C H I N T E R N A T I O N A L

GREAT BRITAIN
Northway House
1379 High Road
London N20 9LP
Tel (44-20) 8446 6817
Fax (44-20) 8446 6826
E-mail: jurby@jurby.com

HOLLAND
Saturnus Building 4th Floor
Saturnusstraat 25-J
2132 HB Hoofddorp
The Netherlands
Tel (31-23) 5543 430
Fax (31-23) 5543 433
E-mail: jurby@jurby.com

LITHUANIA
Europos 23
LT 46329 Kaunas
Tel (370 37) 421401,
421402, 421403
Fax (370 37) 421400
E-mail: info@jurby.com

RUSSIA
Moskovskaja obl.
140053, Liubereckij r-n
Kotelniki pos.
Silikat m/r-n, 43/26
Promzona
Tel/Fax (7 495) 739 2696
739 2697, 739 2698
e-mail: jurby.rus@jurby.com

UKRAINE
08171, Kievskaja obl..
Kievo-Svyatoshinskij r-n
s. Hotov, ul. Energetikov 1
Tel /Fax (380 044) 406 05 10
406 05 20, 406 05 30
e-mail: jurby.ukr@jurby.com

http://www.jurby.com