

ИНКУБАТОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ



UT-2065

Модель	UT-2045	UT-2065	UT-2125	UT-2230
Объем камеры, л	43	63	124	208
Нагрев, °С	комн. +5...+65			
Дискретность установки температуры, °С	0,1			
Точность поддержания температуры, °С	±0,5			
Материал камеры	нержавеющая сталь			
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской			
Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок, шт.	2/7	2/9	2/13	2/14
Размеры камеры, (ШхГхВ), см	35x35x35	40x35x45	50x45x55	60x58x60
Внешние размеры (ШхГхВ), см	49x48x57	54x49x57	63x59x76	73x72x81
Вес, кг				
Мощность, Вт	250	250	500	600
Электропитание	220 В; 50-60 Гц			

ИНКУБАТОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ С ОХЛАЖДЕНИЕМ



UT-3070

Модель	UT-3070	UT-3150	UT-3250
Объем камеры, л	74	150	250
Нагрев, °С	0...+65		
Дискретность установки температуры, °С	0,1		
Точность поддержания температуры, °С	±0,5		
Материал камеры	нержавеющая сталь		
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской		
Материал дополнительной двери	стекло		
Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок, шт.	2/7	2/7	2/7
Размеры камеры, (ШхГхВ), см	31x31x31	35x35x35	40x36x45
Внешние размеры (ШхГхВ), см	46x51x70	50x55x74	55x55x84
Вес, кг			
Мощность, Вт	300	500	800
Электропитание	220 В; 50-60 Гц		